

ROBUSTA
Hecho con el corazón

Pantano Agua



ANTI-DESLIZANTE

slip resistant



**ABSORBE
ENERGIA**

Energy Absortion

GRUPONOVA
Hecho con el corazón

1 Boca/ Mouth

42,3 cm - 16,5"
16,5 Inch

2 Estrias / Stretch marks

Las estrias superiores facilitan el calce ahorrando tiempo y esfuerzo, las estrias inferiores facilitan el descalce
The upper stretch marks facilitate the fit of the boot saving time and effort the lower stretch marks facilitate the mismatch

3 Cinta Superior/ Tape top

Cinta superior brillante que evita el desgarre
Bright upper belt that prevents tearing

4 Color / Color

Negro Crepe - Sin rh
Black Crepe without rh

5 Caña / Reed

Fabricada en PVC de gran resistencia y flexibilidad ofrece una mayor libertad al movimiento de la pierna. Dureza 55 ± 2 Shore A
Made of PVC high strength PVC it provides greater freedom of leg movement and flexibility. Hardness 55 ± 2 shore A

100% Impermeable
100% Waterproof

6 Estrias inferiores / Lower stretch marks

Estrias inferiores que facilitan el descalce
Lower stretch marks facilitate the mismatch

7 Contrafuerte / Buttress

Reforzado para protección anti-impacto en el talón
Reinforced for anti - impact protection in the heel

8 Suela / Sole

Suela autolimpiante y antideslizante con diseño ergonómico y con protección anti-impacto en el talón. Dureza 65 ± 2 Shore A
Self-cleaning and non-slip soles with ergonomic design and anti-impact protection heel. Hardness 65 ± 2 shore A

NORMATIVIDAD TECNICA

Resistencia dielectrica:

Norma: ASMT F 2412 y 2413 /11
Requisito: Máximo 3.0 mA de corriente de fuga. Luego de 1 mn a 18KV

Abrasión de Suela

Norma: NTC ISO 20345
Requisito: Máximo 250 mm3

Flexión de suela

Norma: NTC ISO 20345
Requisito: Incremento máximo de 4mm en 30.000 ciclos

TECHNICAL STANDARDS

Dielectric strength:

Standard: ASMT F 2412 y 2413 /11
Requirement: 3.0 mA maximum current leakage. after. 1 minute 18kV

Sole Abrasion

Standard: NTC ISO 20345
Requirement: Maximum 250 mm3

Sole Flexion

Norma: NTC ISO 20345
Standard: Increase of 4mm maximum 30.000 cycles

Talla: 36 - 44
Size: 3 - 10.5

Altura de bota: 40 cms / 15.75"
Height boot: 14.75 inch

Garantía: 6 meses en condiciones normales de trabajo
Warranty: 6 months in normal working conditions

Peso: 1.688grs
Weight GR: 1.688grs

Empaque: 12 pares
Packing: 12 pairs

Tipo de construcción: Bota inyectada en PVC Bicolor
Construction type: Bicolor injected PVC boots